

高性能・最軽量のウォータージェット

Fタイプ防音カバー 35215DGF



防音カバー仕様

防音カバーFタイプ(フレーム)

最高圧力	2400bar
最大吐出水量	27 ℓ/分
スキッドサイズ	3183LX1652WX1645H
乾燥重量	2760kg(防音カバーなし)
防音カバー付重量	3170kg
エンジン出力	179kw(カミンズ製QSB6.7)


新開発NLB225シリーズ ウォータージェットポンプは プランジャー、高圧バルブがカートリッジタイプとなり、圧力変換が短時間でおこなえるよう設計されています。能力は550barから2400barまで変換可能で、ご希望の水量・圧力が圧力変換キットだけで簡単に得られます。

超高圧モデル35215Dは最大能力が圧力2400bar、水量27ℓ/分とパワフルで、切断・洗浄・コーティング除去等の作業からコンクリートハツリに威力を発揮します。そのパワーは、減速ギヤを内蔵したパワーフレーム・三連プランジャーポンプから得られます。

防音カバーの取外しが従来のものより容易になった為、機器のメンテナンス性が向上しました。

またアルミフレーム製の防音カバーの開発により、破損時の防音カバーの部品取替・交換が容易にできます。

騒音測定結果



(単位 dB)
シングルスキッドの場合
※エンジン回転1800rpm時

A	79.8 dB	B	83.7 dB
C	83.8 dB	D	82.8 dB

アマノ機工株式会社



〒473-0932 愛知県豊田市堤町野中30
TEL:0565-53-1080 FAX:0565-53-8833
URL: <http://www.amanokiko.co.jp>